



# WZTD85N18-20KOF

## МОДУЛИ ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ

### Особенности

- ◆ Высокая энерготермоциклостойкость
- ◆ Увеличение возможностей циркулирующей мощности
- ◆ Экономить пространство и вес

### Применения

- ◆ Электрический привод
- ◆ Разные выпрямители
- ◆ Питания пост. т. для ШИМ инвертора

$I_{T(AV)M}$	85A
$V_{DRM}/V_{RRM}$	1800-2000 V
$I_{TRMSM}$	180 A
$I^2t$	20000A <sup>2</sup> S

### Электрические свойства

Символы	Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
$V_{DRM}/V_{RRM}$	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии / Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$T_{vj} = -40^{\circ}C \dots T_{vj \max}$	1800 2000	V
$V_{DSM}$	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$T_{vj} = -40^{\circ}C \dots T_{vj \max}$	1800 2000	V
$V_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	$T_{vj} = +25^{\circ}C \dots T_{vj \max}$	1900 2100	V
$I_{TRMSM}$	Прямой ограниченный ток Максимальные RMS в открытом состоянии		180	A
$I_{TAVM}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	$T_C = 85^{\circ}C$ $T_C = 76^{\circ}C$	85 115	A A
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	$T_{vj} = 25^{\circ}C, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	2250 2000	A A
$I^2t$	Защитный показатель	$T_{vj} = 25^{\circ}C, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	25300 20000	A <sup>2</sup> S A <sup>2</sup> S
$(di_T/dt)_{cr}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии	DIN IEC 747-6 $f = 50 \text{ Hz}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	150	A/ $\mu\text{s}$
$(dv_D/dt)_{cr}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_D = 0,67 V_{DRM}$ 6. Буквенное обозначение / 6 <sup>th</sup> letter F	1000	V/ $\mu\text{s}$

## Характеристические значения

$V_T$	Прямое напряжение в открытом состоянии	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_T = 300 \text{ A}$	Макс. 1,78	V
$V_{(TO)}$	Пороговое напряжение	$T_{vj} = T_{vj \max}$	0,9	V
$r_T$	Динамическое сопротивление	$T_{vj} = T_{vj \max}$	2,6	mΩ
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$	Макс. 150	mA
$V_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$	Макс. 1,4	V
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_D = 6 \text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, v_D = 0,5V_{DRM}$	Макс. 5 Макс. 2,5	mA mA
$V_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_D = 0,5V_{DRM}$	Макс. 0,2	V
$I_H$	Удерживающий ток	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	Макс. 200	mA
$I_L$	Ток запираения	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$ $i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s},$ $t_g = 20 \mu\text{s}$	Макс. 620	mA
$i_D, i_R$	Постоянный прямой и обратный ток в закрытом состоянии	$T_{vj} = T_{vj \max}$ $v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$	Макс. 30	mA
$t_{gd}$	Выдержка времени управляемого ворота	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1 \text{ A},$ $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	Макс. 3	μs

## Электрические свойства

$t_q$	Время выключения	$T_{vj} = T_{vj \max}, I_{TM} = I_{TAVM}$ $v_{RM} = 100 \text{ V}, v_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ 5. Буквенное обозначение /5 <sup>th</sup> letter O	Тип.150	μs
$V_{ISOL}$	Испытательное напряжение изоляции	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min}$ RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ sec}$	3,0 3,6	kV kV




## Термические свойства

$R_{thJC}$	Переходное тепловое сопротивление переход - корпус	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	Макс. 0,165 Макс. 0,330 Макс. 0,155 Макс. 0,310	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{thCH}$	Тепловое сопротивление переход –охладитель	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	Макс. 0,04 Макс. 0,08	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
$T_{vj \max}$	Максимальная температура перехода		125	$^\circ\text{C}$
$T_{c \text{ op}}$	Рабочая температура		-40...+125	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	Температура хранения		-40...+140	$^\circ\text{C}$

## Механические свойства

	Конструкция, смотрите приложение		Страница 3	
	Кремняя сварка с прижимом			
	Внутренняя изоляция		Нитрид алюминия	
M1	Момент монтажа	Допуск $\pm 15\%$	4	Nm
M2	Момент терминала подключения	Допуск $\pm 10\%$	4	Nm
	Терминалы управления	DIN 46 244	A 2,8 x 0,8	
G	Масса		Тип.250	g
	Длина пути утечки		15	mm
	Сопротивление вибрации	$f = 50 \text{ Hz}$	50	$\text{m}/\text{s}^2$
	UL Сертификация	файл-№.	E 83336	

**Конструкция:**






Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8




Рис.9




Рис.10






Рис.11




Рис.12




Рис.13




Рис.14




Рис.15




Рис.16




Рис.17




Рис.18




Рис.19




Рис.20

## Wuhan Wuzheng Rectifier Co., Ltd

**Адрес:** No. 73, Gaoxin Five Road, East Lake New Technology Development Zone,  
Wuhan, Hubei, China (Mainland)

**Тел.:** 86-27- 87001995

**Факс:** 86-27- 87180920

**Email:** info@techele.com

**Web:** cntechele.en.alibaba.com